

**Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych
dla Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim**

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Nr specyfikacji
1.	Dysk SSD Serial ATA do serwera	2	Specyfikacja nr 1
2.	Dysk SSD SATA do stacji roboczej 120 GB	10	Specyfikacja nr 2
3.	Dysk SSD SATA do stacji roboczej 240 GB	5	Specyfikacja nr 3
4.	Karta sieciowa 2-port 10Gbe SFP+	2	Specyfikacja nr 4
5.	Mikrofon biurkowy z podstawką	6	Specyfikacja nr 5
6.	Moduł optyczny SFP+ 10 Gb	10	Specyfikacja nr 6
7.	Patchcord S/FTP Kat. 6A czarny 3m	30	Specyfikacja nr 7
8.	Płyta DVD+R (opakowanie zbiorcze 50 szt.)	2	Specyfikacja nr 8
9.	Płyta DVD-R (opakowanie zbiorcze 50 szt.)	2	Specyfikacja nr 9
10.	Taśma do streamera LTO-6	10	Specyfikacja nr 10
11.	Zasilacz awaryjny UPS Rack	1	Specyfikacja nr 11
12.	Zewnętrzna nagrywarka Blu-Ray	1	Specyfikacja nr 12

SPECYFIKACJA NR 1

Nazwa produktu	Dysk SSD Serial ATA do serwera
Minimalna pojemność	480 GB
Rozmiar dysku	3.5"
Interface	Serial ATA III
Kompatybilność	Dedykowany do serwera DELL PowerEdge R630
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy
Ilość	2 sztuki

SPECYFIKACJA NR 2

Nazwa produktu	Dysk SSD SATA do stacji roboczej 120 GB
Minimalna pojemność	120 GB
Rozmiar dysku	2.5"
Interface	SATA III
Minimalna szybkość transmisji	Min. 6 Gb/s
Minimalna szybkość zapisu	540 Mbps
Minimalna szybkość odczytu	550 Mbps
Sposób zapisywania danych	MLC
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy
Ilość	10 sztuk

SPECYFIKACJA NR 3

Nazwa produktu	Dysk SSD SATA do stacji roboczej 240 GB
Minimalna pojemność	240 GB
Rozmiar dysku	2.5"
Interface	SATA III
Minimalna szybkość transmisji	Min. 6 Gb/s
Minimalna szybkość zapisu	540 Mbps
Minimalna szybkość odczytu	550 Mbps
Sposób zapisywania danych	MLC
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy
Ilość	5 sztuk

SPECYFIKACJA NR 4

Nazwa produktu	Karta sieciowa 2-port 10Gbe SFP+
Interface hosta	PCI-E
Interface wyjściowy	2 x SFP+
Szybkość transmisji	10 Gb/s
Dedykowany do modelu serwera	Inspur NF5280M5
Dodatkowe dane	Karta powinna zawierać wszystkie niezbędne akcesoria wymagane do montażu urządzenia w serwerze.
Minimalny okres gwarancji	24 miesięcy
Ilość	2 sztuki

SPECYFIKACJA NR 5

Nazwa produktu	Mikrofon biurkowy z podstawką
Typ połączenia	Przewodowy USB
Odbiór dźwięku	dookólny (wielokierunkowy)
Złącze	MiniJack 3,5 mm
dookólny (wielokierunkowy)	2m
Pasma przenoszenia	50 Hz - 16 kHz
Impedancja	2200 Ω
Minimalny okres gwarancji	24 miesięcy
Ilość	6 sztuk

SPECYFIKACJA NR 6

Nazwa	Moduł optyczny SFP+ 10 Gb
Typ interfejsu	SFP+
Szybkość transmisji	10 Gbps
Długość fali	850nm
Rodzaj złącza	LC Duplex
Typ światłowodu	Wielomodowy
Dystans	Do 300 m
Funkcjonalność pomiaru długości kabla	tak
Kompatybilność	Dedykowany do przełącznika CISCO Catalyst C9200-48P-E wyposażony w moduł Cisco Catalyst 9200 4 x 10G Network Module.
Ilość	10 sztuk

SPECYFIKACJA NR 7

Nazwa produktu	Patchord S/FTP Kat. 6A
Kategoria	6A
Klasa	EA
Ekranowanie	S/FTP
Częstotliwość	500 MHz
LSOH	Tak
Schemat połączeń	Prosty 1:1 (EIA/TIA 568B), zakończony wtykami RJ-45
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C
Dodatkowe informacje	Zewnętrzna osłona wtyku wyposażona dodatkowo w nakładkę chroniącą języczek wtyku
Długość / kolor / ilość	3 m
Kolor	Czarny
Ilość	30 sztuk

SPECYFIKACJA NR 8

Nazwa produktu	Płyta DVD+R
Typ i rodzaj opakowania	Zbiornicze opakowanie (50 sztuk) typu Cake-Box z podstawą, która zabezpiecza przed uszkodzeniem płyt. Opakowanie musi umożliwić identyfikację przedmiotu dostawy poprzez wyraźne oznaczenie nim nazwy producenta, rodzaju płyty, pojemności zapisu, ilości sztuk, prędkości zapisu.
Pojemność zapisu (GB)	4,7 GB
Częstotliwość sinusoidy rowka (T)	186
Dopuszczalna średnia ilość błędów typu PI Sum8 na sekundę	Poniżej 280 błędów na sekundę
Dopuszczalna średnia ilość błędów typu PIF Sum1 na sekundę	Poniżej 1,5 błędów na sekundę
Prędkość zapisu	Co najmniej 8x
Średnica płyty (mm)	120
Grubość płyty (mm)	1,2
Podłoże	Poliwęglan
Warstwa odbijająca	aluminium
Klej	Żywica UV
Współczynnik odbicia	Od: co najwyżej 45 % Do: co najmniej 85 %

Trwałość archiwalna	Co najmniej 100 lat
Powierzchnia płyty	Srebrno-metalowa
Standard zapisu plików	ISO 9660 i UDF
Ilość	2

SPECYFIKACJA NR 9

Nazwa produktu	Płyta DVD-R
Typ i rodzaj opakowania	Zbiornicze opakowanie (50 sztuk) typu Cake-Box z podstawą, która zabezpiecza przed uszkodzeniem płyt. Opakowanie musi umożliwić identyfikację przedmiotu dostawy poprzez wyraźne oznaczenie nim nazwy producenta, rodzaju płyty, pojemności zapisu, ilości sztuk, prędkości zapisu.
Pojemność zapisu (GB)	4,7 GB
Częstotliwość sinusoidy rowka (T)	186
Dopuszczalna średnia ilość błędów typu PI Sum8 na sekundę	Poniżej 280 błędów na sekundę
Dopuszczalna średnia ilość błędów typu PIF Sum1 na sekundę	Poniżej 1,5 błędów na sekundę
Prędkość zapisu	Co najmniej 8x
Średnica płyty (mm)	120
Grubość płyty (mm)	1,2
Podłoże	Poliwęglan
Warstwa odbijająca	aluminium
Klej	Żywica UV
Współczynnik odbicia	Od: co najwyżej 45 % Do: co najmniej 85 %

Trwałość archiwalna	Co najmniej 60 lat
Powierzchnia płyty	Srebrno-metalowa
Standard zapisu plików	ISO 9660 i UDF
Ilość	2

SPECYFIKACJA NR 10

Nazwa produktu	Taśma do streamera LTO-6
Typ	LTO-6
Pojemność natywna (GB)	2500 GB
Pojemność z kompresją (GB)	6250 GB
Kompatybilność	IBM Ultrium 6 HH Tape Drive
Minimalny okres gwarancji	24 miesięcy
Ilość	10 sztuk

SPECYFIKACJA NR 11

Nazwa produktu	Zasilacz awaryjny UPS Rack
Moc pozorna	1500 VA
Moc rzeczywista	900 W
Napięcie wejściowe (Min.-Max.)	170 - 300 V
Kształt napięcia wyjściowego	Sinusoidalny
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	tak
Gniazda wyjściowe	IEC 320 C13 - 4 szt.
Średni czas ładowania	3 h
Żywotność baterii (max)	6 lat
Interfejs komunikacyjny	USB, RJ-45
Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe, termiczne, przed przeładowaniem
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa
Typ obudowy	Rack, max. 2U
Gwarancja	24 miesiące
Ilość	1 sztuka

SPECYFIKACJA NR 12

Nazwa produktu	Zewnętrzna nagrywarka Blu-Ray
Interfejs	USB 3.0
Bufor	4 MB
Prędkość zapisu	BD-R - 6x BD-R DL - 6x BD-R (TL/QL) - 4x BD-R (TL) - 4x DVD±R - 8x DVD-RW - 6x CD-R - 24x CD-RW - 24x M-DISC - 4x
Prędkość odczytu	BD-ROM - 6x BD-R - 8x BD-R (DL) - 6x BD-R (TL/QL) - 4x BD-RE - 6x BD-RE (DL) - 6x BD-RE (TL) - 4x CD-ROM - 24x M-DISC - 8x DVD±R - 8x DVD±R DL - 8x DVD+RW - 8x DVD-RW - 8x CD-R - 24x CD-RW - 24x
Dodatkowe informacje	Obsługa płyt M-Disc
Minimalny okres gwarancji	24 miesięcy
Ilość	1 sztuka